

IMAGINI PANORAMICE

Sistem inteligent de vizualizare panoramica, cu inteligenta artificiala pentru a obtine maximum de informatii si a nu omite nici un detaliu.

Imagine



Descriere

Din centrul de control al traficului pot fi monitorizate si operate camerele panoramice. Camerele dispun de inteligenta artificiala si pot transmite in mod automat notificari cu privire la evenimentele identificate din trafic, iar rutele de analiza pot fi predefinite. Vizibilitatea este excelenta atat pe timpul zilei, cat si al noptii.

Caracteristici

- + zoom automat;
- + rute de operare predefinite;
- + raporteaza de la sine evenimentele;
- + streaming pe website sau Youtube;
- + culori bine definite;
- + vizibilitate excelenta pe timpul noptii;
- + ofera siguranta si securitate;

Specificatii

IMAGINI PANORAMICE CU INTELIGENTA ARTIFICIALA	Senzor imagine	1/2.8" 2 Megapixeli cu scanare progresiva CMOS
	Rezolutie maxima	1920 (H) x 1080 (V)
	Zoom optic	25x
	Zoom digital	16x
	Iluminare minima	Culoare: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux (IR lumina aprinsa)
	Distanta de iluminare	pana la 150m IR
	Protectie	IP67, IK10
	Stocare	NAS;FTP;SFTP; Cloud Micro SD card 256 GB
	Compresie Video	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG
	Capacitate streaming	3
	Distanta DORI	Detectie 1655m, Observare 657m, Recunoastere 331m, Identificare 166m
	Gama panta/inclinare	Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90°
	Predefinit	300
	Tur	8 (pana la 32 predefinite per tur)
	Tipare	5
	Scanare	5
	Miscare inactiva	Predefinit/Tur/Model/Scanare
	Urmarire	Suporta urmarirea automata
	Declansare eveniment	Detectarea miscarii, modificarea video, schimbarea scenei, Deconectare la retea, conflict de adrese IP, acces ilegal si anomalie de stocare.
	IVS	Obiecte abandonate/disparute
Captura Inteligenta	Suporta capturi de imagine umane, vehicule cu motor si vehicule fara motor.	
Protectie perimetrala	Tripwire si intruziune. Suporta declansarea alarmei dupa tipurile de tinta (uman si vehicul). Suporta filtrarea alarmelor false cauzate de animale, fosnetul frunzelor, lumini puternice etc.	
Masca intimitate	Pana la 24 de zone, si pana la 8 zone in aceeasi imagine.	
Conditii de operare	-40°C to +60°C ~ mai putin de 95% RH	
Sursa de alimentare	DC 24V (±25%), PoE+	
Consum de energie	<8W, 20W (IR light on)	
GARANTIE	Perioada	60 luni
	Conditii	Pot fi citite pe pagina www.primaria.eu/garantie